

**Sterk en
veelzijdig**

evers

Deelbare cultivatoren

Technische gegevens

Standaard	XL- uitvoering	Aantal tanden per rij	Tandafstand in cm	Benodigde PK's	Werkbreedte in cm	Transportbreedte inclusief rol in cm
Forest – 2 rijen tanden. Vrije doorlaat 65/75 cm						
LC/LE-11		6 / 5	25 / 50	85-140	275	300
LC/LE-9G	LG-9G	5 / 4	31.25 / 62.5	75-160	280	300
LC/LE-9F	LG-9F	5 / 4	34.25 / 68.5	85-180	300	325
LC/LE-11B		6 / 5	27.5 / 55	85-140	300	325
LC/LE-9K	LG-9K	5 / 4	37.5 / 75	85-220	325	350
LC/LE-11D	LG-11D	6 / 5	30 / 60	90-240	325	350
	LG-9H	5 / 4	45 / 90	140-260	400	425
LE-11K	LG-11K	5 / 6	37.5 / 75	160-300	400	425
Forest – 3 rijen tanden, 2 rijen vast, 1 rij uit te heffen. Vrije doorlaat 75 cm						
	LGY-9F	3 - 2 / 4	31.25 / 125	130-200	300	325
	LGY-9K	3 - 2 / 4	37.5 / 150	140-220	325	350
	LGY-9H	3 - 2 / 4	45 / 180	160-250	400	425
	LGY-11D	3 - 2 / 6	30 / 120	170-260	325	350
	LGY-11K	3 - 2 / 6	37.5 / 150	180-360	400	425
Forest – 3 rijen tanden, 1 rij vast, 2 rijen uit te heffen. Vrije doorlaat 75 cm						
	LZ-13	5 - 4 / 4	25 / 60	110-160	325	350
	LZ-13D	5 - 4 / 4	30 / 75	130-200	390	425
Forest – doorlaat 75cm (breekboutbeveiliging en hydraulische steenbeveiliging)						
LES-9G		5 / 4	31.25 / 62.5	90-125	280	300
LES-9F		5 / 4	34.25 / 68.5	100-160	300	325
LES-11B		6 / 5	27.5 / 55	110-180	300	325
LES-9K		5 / 4	37.5 / 75	110-180	325	350
LES-11D		6 / 5	30 / 60	125-200	325	350
LES-11K		6 / 5	37.5 / 75	140-240	400	425
Waler – 2 rijen tanden. Vrije doorlaat 85 cm						
LH-9G		5 / 4	31.25 / 62.5	130-210	280	300
LH-9F		5 / 4	34.25 / 68.5	130-210	300	335
LH-9K		5 / 4	37.5 / 75	130-210	325	360
LH-9H		5 / 4	45 / 90	160-260	400	420
LH-11K		6 / 5	37.5 / 75	180-290	400	440
Waler – 3 rijen tanden, 2 rijen vast, 1 rij uit te heffen. Vrije doorlaat 85 cm						
LHY-9K		3 - 2 / 4	37.5 / 75	170-300	325	360
LHY-11K		3 - 2 / 6	37.5 / 75	210-360	400	440

- ✓ Multifunctioneel inzetbaar.
- ✓ Betrouwbaar en bedrijfszeker.
- ✓ Voor alle grondsoorten een oplossing.
- ✓ Structuur bodem behouden.
- ✓ Verbetering capillaire werking.
- ✓ Vergroten opbrengst.
- ✓ Degelijke en doordachte constructie.
- ✓ Lange levensduur door gebruik hoogwaardige materialen.

Deskundig maatwerk

Het programma van Evers is zeer divers. Door het uitgebreide assortiment kunnen wij altijd maatwerk leveren. Het programma bevat zeker ook voor uw bedrijf de juiste machine. Evers kijkt graag samen met u naar de meest optimale oplossing, waarbij onze deskundige medewerkers u kunnen adviseren om te komen tot de juiste keuze voor uw bedrijf, waarbij alle voor u belangrijke factoren voldoende aan bod komen. Evers biedt de oplossing die werkt!

evers
Solutions that work!

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl



**Sterk en
veelzijdig**

evers

Forest/Forest XL/Waler

6 Oersterke punten

Deelbare cultivator

De cultivator is een onmisbaar werktuig op ieder bedrijf. Evers heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan de perfectionering van de standaard cultivator met als resultaat de unieke deelbare cultivator als multifunctionele grondbewerker. In het leveringsprogramma van Evers zit voor elke PK-klasse de juiste machine, dus ook voor uw bedrijf hebben wij een passende en duurzame oplossing. De grote vaste tanden met een vrije doorlaat van 65, 75 of 83 cm zorgen ervoor dat u op de gewenste diepte werkt en de aanwezige verdichtingen opheft. De bodem neemt weer voldoende water op, overtollig water vloeit af en het volggewas kan goed en gelijkmatig groeien.

Innovatieve oplossing

De basis voor de deelbare cultivator is de Evers vaste tand cultivator met 2 rijen tanden. Het belangrijke verschil zit in de flexibiliteit van de cultivator. De tweede rij tanden wordt, indien nodig, door middel van een hydraulische cilinder geheel uit het werk genomen. Daardoor kan de cultivator ook op moeilijk bewerkbare delen van het land (bijvoorbeeld kopakkers) op diepte blijven werken. Bij de optionele 'etage'-uitvoering is de tweede rij tanden traploos rechtstandig uit te heffen waardoor met deze tweede rij tanden ook gelijktijdig een minder diepe bewerking uitgevoerd kan worden. U bepaalt wat noodzakelijk is en kiest ter plekke voor een juiste instelling.

Efficiënt werken

De Evers deelbare cultivator is voor meerdere bewerkingen in te zetten. De tandafstand wordt verdubbeld bij het optrekken van de tweede rij waardoor de doorlaat groter is. Dat maakt de cultivator ook geschikt voor het werken onder zwaardere omstandigheden. De deelbare cultivator kunt u gebruiken voor o.a. het lostrekken van de grond, winterklaar leggen, zaaibedbereiding op lichte grond of ondergrond los maken. De machine multifunctioneel inzetbaar en daarmee een goede investering voor uw bedrijf. Indien u ploegloze grondbewerking toepast is de cultivator ook uitermate geschikt voor de hoofdgrondbewerking.

Tanden en beitels

Evers heeft een uitgebreid leveringsprogramma tanden en beitels. Het type St is inzetbaar op lichte grond, de K-tand is uitermate geschikt voor inzet op lichte en middelzware grond. Kenmerkend voor deze tand is het geringe benodigd vermogen en de mengende werking. De KG-tand beschikt over een slijtmes waardoor bij gebruik op zwaardere grond wordt voorkomen dat grove brokken grond naar boven worden gehaald. De rechte tanden (type MT) zijn speciaal ontwikkeld voor bewerking waar geen vermenging van grondlagen plaats mag vinden.

Sterk en veelzijdig

Naast de standaard deelbare cultivator met 2 rijen tanden, heeft Evers ook uitvoeringen met drie rijen tanden, die een nog grotere doorlaat bieden. Hierdoor wordt, vooral op zware grond en omstandigheden met veel gewasresten, de bewerking gelijkmatiger en is er minder trekkracht nodig. Wij adviseren u graag over de juiste uitvoering van de deelbare cultivator.



Innovatieve oplossing

De deelbare cultivator Waler is speciaal voor de grootste wiel- en ruptractoren. Met 83 cm vrije doorlaat en het zware frame geschikt voor de zwaarste omstandigheden



De degelijke constructie van de Evers cultivator is bedrijfszeker en biedt veel verschillende bewerkingsmogelijkheden.



Voor tractoren boven de 140 PK adviseren wij de XL-uitvoering. Deze is uitgevoerd met een vrije doorlaat van 75 cm en een nog robuuster frame geschikt voor het zware werk met grote vermogens.



Hydraulische steenbeveiliging voor steenrijke grond. Makkelijk in te stellen oliedruk voor snelle aanpassing aan verschillende omstandigheden. Gegarandeerde jarenlange werking zonder krachtverlies door de zware hydraulische cilinders.



Leverbaar met 2 of 3 rijen tanden voor complete grondbewerking. De voorste rij tanden is in V-vorm of W-vorm geplatst voor het gelijkmatig opbreken met minder vermogen en grote doorlaat.



De Deelbare cultivator is optioneel leverbaar met een hydraulische hefinrichting voor aanbouw van een zaaimachine. Tevens levert Evers maatwerk oplossingen voor aanbouw van opbouwzaaimachines.

