

Deskundig  
maatwerk

# EVERS

Verende tand cultivatoren

## Technische gegevens

| Type   | Aantal tanden | Tandafstand in cm | Benodigde PK's | Werkbreedte in cm |
|--|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Konik - Vast frame - vrije doorlaat 46 cm - 3 rijen tanden</b>                                |               |                   |                |                   |
| GK-2   | 17            | 15                | 30-65          | 250               |
| GK-3   | 20            | 15                | 40-70          | 300               |
| GK-4   | 27            | 15                | 55-80          | 400               |
| <b>Konik - 2 of 3-delig hydraulisch opklapbaar frame - vrije doorlaat 46 cm - 3 rijen tanden</b> |               |                   |                |                   |
| GKO-4  | 27            | 15                | 65-90          | 400               |
| GKO-4.5  | 30            | 15                | 70-105         | 450               |
| GKO-5  | 34            | 15                | 75-120         | 500               |
| GKO-6  | 40            | 15                | 80-135         | 600               |
| <b>Dales - Vast frame - vrije doorlaat 55 cm - 3/5 rijen tanden</b>                              |               |                   |                |                   |
| G-17   | 17            | 15                | 35-75          | 250               |
| G-21   | 21            | 14                | 45-80          | 300               |
| <b>Dales - Hydraulisch opklapbaar - vrije doorlaat 55 cm - 3/5 rijen tanden</b>                  |               |                   |                |                   |
| J-28   | 28            | 16                | 80-120         | 450               |
| J-31   | 31            | 16                | 80-135         | 500               |
| J-38   | 38            | 16                | 85-150         | 600               |
| J-44   | 44            | 16                | 100-175        | 700               |
| J-53   | 53            | 15                | 120-220        | 800               |
| <b>Tarpan - Vast frame - vrije doorlaat 67/72 cm - 2/3/5 rijen tanden</b>                        |               |                   |                |                   |
| L-11   | 11            | 25                | 50-120         | 275               |
| L-11D  | 11            | 30                | 50-130         | 300               |
| L-13   | 13            | 25                | 70-140         | 325               |
| L-15   | 15            | 25                | 95-160         | 375               |
| <b>Tarpan - Hydraulisch opklapbaar - vrije doorlaat 67/72 cm - 2/3/5 rijen tanden</b>            |               |                   |                |                   |
| L-17D  | 17            | 30                | 95-220         | 510               |
| L-19D  | 19            | 30                | 95-250         | 570               |
| L-21D  | 21            | 30                | 110-280        | 630               |
| L-23D  | 23            | 30                | 130-320        | 690               |



In de voorgrond is de Konik de ideale voorbewerker om bijvoorbeeld de rotorkoep te ontlasten. De Konik is ook samen met een aardappelpootmachine een ideale combinatie. Standaard wordt deze Konik zaaibedreider met verende tanden geleverd. Geschikt voor het bereiken van een vlakke bodem. Optioneel zijn vaste tanden met ganzevoeten leverbaar. De Konik kan met zeer veel soorten rollen worden uitgevoerd. Een buizenrol, dakringrol of pictorrol. Enkele Orionrollen of zelfs dubbele Orionrollen voor een goede verkruiemeling in plakkerige grond.

**EVERS**  
Solutions that work!

Evers Agro B.V.  
Bedrijvenpark Twente 326  
7602 KL Almelo  
T 0546 644866  
F 0546 549912  
E info@eversagro.nl  
www.eversagro.nl



**Doordachte  
constructie**



#### Verende tand cultivator

Evers heeft door de jaren heen een uitgebreide serie cultivatoren op de markt gezet. Alle cultivatoren hebben hun eigen sterke punten geschikt voor specifieke omstandigheden. Daarom vindt u bij ons de perfecte machine voor een optimale bewerking van uw grond.

#### Diversiteit is kracht

Geen enkele akker is gelijk en daarom levert Evers maatwerk. Uiteraard hebben wij een standaard assortiment aan cultivatoren waar u uit kunt kiezen. Omdat wij graag voor elke klant de beste machine creëren, kunnen wij de machines perfect op maat maken voor u. Evers heeft meerdere soorten tanden en beitels beschikbaar waardoor de machine geschikt is voor alle grondsoorten en diverse bewerkingen. Bovendien is de cultivator in diverse werkbreedtes te krijgen en kunt u dus altijd een passende machine vinden bij uw trekker. De goede combinatie garandeert een hoge werkcapaciteit en storingsvrij werken.

Zowel de Dales als Tarpan hebben hun eigen specifieke kenmerken. Beide machines hebben een frame geheel uit kokerprofiel wat de machines stabiel en sterk maakt. De tanden van de machines zijn gemaakt van hoogwaardig veerstaal en zijn niet breukgevoelig.

#### Verende tanden

De Evers verende tand cultivatoren zijn geschikt voor diverse vormen van grondbewerking. De verende tanden lenen zich uitstekend voor stoppelbewerking, het inwerken van kalk of mest, ploegvoorbereiding en hebben een egaliserende werking. Afhankelijk van de bewerking adviseren wij u graag over de juiste keus voor het aantal en soort tanden of beitels, de afstand tussen de tanden en het aantal rijen. Het maken van een goede keus is essentieel voor de bedrijfsvoering. U wilt de zekerheid van een functionerende cultivator, wij bieden u die, aangepast en op maat gemaakt voor uw werkzaamheden.

De cultivator is voor meerdere bewerkingen te gebruiken. In combinatie met één van de rollen uit het assortiment van Evers kunt u de diepteregeling van de cultivator moeiteloos regelen. U laat de grond dan ook altijd in de gewenste staat achter. Het is tevens mogelijk om de machine uit te rusten met steunwielen voor de dieptEinstelling. Voor grotere werkbreedtes adviseren wij een combinatie van rollen en steunwielen.



**Diversiteit is kracht!**

Tarpan leverbaar met 2, 3 en 5 rijen tanden. De grote doorlaat in combinatie met ruimte tussen de tanden garandeert verstoppingsvrije werken ook in moeilijke omstandigheden. Informeer naar maatwerkoplossingen voor uw wensen.



De degelijke constructie geheel uit kokerprofiel van zowel de Dales als ook Tarpan verende tand cultivator is bedrijfszeker, garandeert een lange levensduur en biedt veel verschillende bewerkingsmogelijkheden.



De Dales tand heeft standaard 55 cm vrije doorlaat en een bladveer 45 x 12 mm. Optioneel leverbaar met de Dales Plus tand met een bladveer 70 x 12 mm voor de zwaardere omstandigheden.



De Tarpan tand heeft standaard 67 cm vrije doorlaat en zware bladveer. Standaard voorzien van zware slijtvaste beitel in diverse uitvoeringen. Optioneel leverbaar met Tarpan Plus tand met vrije doorlaat 72 cm.



Breed programma buizenrollen (diameter 45, 62 cm) voor een exacte en gelijkmatige diepte-instelling en vlakke loop van de cultivator. Ook leverbaar met Evers Dakringrol.



Dales leverbaar met 3 en 5 rijen tanden, werkbreedte tot 8 mtr. Evers levert ook maatwerk oplossingen. Combinatie van steunwielen met rollen voor een exacte werkdiepte ook bij grote werkbreedtes.

